

08/2013

Mod: N77/B316G/BM

Production code: 10117702-Q-0-0 (U2)














Diamond
catering equipment

Parâmetros de Programação dos Controladores
Controllori Parametri di Programmazione
Controlador de Programación de Parámetros

N.º PPC00438.00

Modelo/Modello/Modelo

U2 Diamond

St	Set Point							
		Tipo	Min	Max	Un	Def	Novo	
		Tipo	Min	Max	Un	Def	Nuovo	
		Tipo	Min	Max	Un	Def	Nuevo	
/3	Atualização Display Display		0	15		0	2	
rd	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		0	199	°C/°F	2.0	3	
C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		0	15	min	0	1	
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		0	15	min	0	2	
d0	Tipo de descongelação Tipo di defrost Tipo de desescarche		0	3	flag	0	1	
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		0	199	hrs	8	4	
dp1	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	15	
dd	Tempo de Goteio Tempo gocciamento dopo lo sbrinamento Tiempo de goteo después del desescarche		0	15	min	2	2	
A4	Configuração para Multifunção Configurazione per Multifunzione Configuración para Multifunción		0	9	flag	0	0	
F2	Paragem dos Ventiladores Quando Compressor OFF (0=Não, 1=Sim) Ventilatore OFF com compressore OFF Ventilador OFF con compresor OFF		0	1	flag	1	0	
Fd	Ventilador parado após o tempo de goteio Spegnimento ventole dopo gocciamento Apagamiento ventiladores después del goteo		0	15	min	1	2	
H1	Auxiliar Ausiliario Auxiliar	AUX	0	10	flag	1	8	
H6	Bloqueio da tecla "AUX" Blocco tasti "AUX" Bloqueo teclas "AUX"	AUX	0	255	-	0	32	

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencati nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

Nota: Para el resto de los parâmetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

Controller's Programming Parameters












Paramètres De La Programmation Du Contrôleur

Parameter Programmierung Des Controller

N.° PPC00438.00

Model/Modèle/Modell

U2 Diamond

St	Set Point						
		Type Type Schreiben	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Maß	Def Def Def	New Nouveau Neu
/3	Probe Display response Display		0	15		0	2
rd	Diferential Regulator Régulateur De Diferential Regler Diferential		0	199	°C/°F	2.0	3
C0	Compressor start delay after turn on unit Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein		0	15	min	0	1
C2	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- stillstandszeit des verdichters		0	15	min	0	2
d0	Type of defrost Mode de dégivrage Art der Abtauung		0	3	flag	0	1
dl	Time Interval Between Two Defrost Cycles Intervalle Entre Deux Dégivrages Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden		0	199	hrs	8	4
dp1	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégivrage Maximum Entfrosten Dauer		1	199	min	30	15
dd	Dripping Time Temps d'égoutture Bratenfettzeit		0	15	min	2	2
A4	Multifunction Configuration Configuration pour Multifunton MultifunktionsKonfiguration		0	9	flag	0	0
F2	Fans OFF When Compressor OFF (0=NO, 1=YES) Arrêt du Ventilateur Quand Compresseur Debranché (0=Non, 1=Oui) Ventilatoren Weg, Wenn Kompressor Weg von (0=NEIN, 1=JA)		0	1	flag	1	0
Fd	Stopped fan after the dripping time Ventilateur arreté après le temps d'égoutture Gestoppter Ventilator nach Bratenfettzeit		0	15	min	1	2
H1	Auxiliary Auxilaire Hilfskraft	AUX	0	10	flag	1	8
H6	Mute of the key "AUX" Blocage de la touche "AUX" Sperrung der taste "AUX"	AUX	0	255	-	0	32

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.