

07/2013



Mod: MY25

Production code: MY25BHO



Diamond
catering equipment

- (A) Refrigerato statico
Static refrigeration
Réfrigération statique
Stille Kühlung
- (B) Ventilato con cella
Ventilated with refrigerated storage
Ventilé avec réserve
Umluft mit Unterbaukühlung



	Lunghezza con spalle Lenght including ends Longueur avec joues Länge mit Seitenteilen mm.	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung Watt	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung Watt (-10°C)	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche m2	Capacità cella Storage capacity Capacité réserve Zellenkapazität Lt.	Sportelli Doors Portes Türen nr.	
MELODY P	A	1300	25° C u.r. 60% +4° +6°	1 x 30	0,84	203	1	
	Statico	2000		2 x 18	1,32	321	2	
	Static refrigeration	2500		2 x 30	1,66	404	3	
	Réfrigération statique	3000		3 x 18	2	488	3	
	Stille Kühlung	3500		3 x 30	2,34	571	4	
		4000		4 x 18	2,69	655	4	
	B	1300		1 x 30	0,98	108	1	
	Ventilato con cella	2000		2 x 18	1,54	171	2	
	Ventilated with storage	2500		2 x 30	1,94	215	3	
	Ventilé avec réserve	3000		3 x 18	1,936	2,34	260	3
Umluft mit Unterbaukühlung	3500	3 x 30	1,936	2,74	304	4		
	4000	4 x 18	2,290	3,14	349	4		
MELODY Y	A	1500	25° C u.r. 60% +4° +6°	1 x 36	0,97	237	1	
	Statico	2000		1 x 58	1,32	321	2	
	Static refrigeration	2500		2 x 30	1,66	404	3	
	Réfrigération statique	3000		2 x 36	2	488	3	
	Stille Kühlung	3500		2 x 58	1,413	2,34	571	4
		4000		4 x 30	1,936	2,69	655	4
	B	1500		1 x 36	1,14	126	1	
	Ventilato con cella	2000		1 x 58	1,54	171	2	
	Ventilated with storage	2500		2 x 30	1,94	215	3	
	Ventilé avec réserve	3000		2 x 36	1,936	2,34	260	3
Umluft mit Unterbaukühlung	3500	2 x 58	1,936	2,74	304	4		
	4000	4 x 30	2,290	3,14	349	4		

I dati delle unità refrigeranti si riferiscono alla versione gruppo incorporato 230V/50Hz R404a -
The details of the refrigerating units are referred to cabinets with built-in unit in 230V/50Hz R404a -

Les données des groupes réfrigérants sont pour vitrines avec groupe logé 230V/50Hz R404a -
Die technischen Daten der Kuehlmaschinen beziehen sich auf Vitrinen mit eingebautem Aggregat 230V/50Hz R404a



NON CONTIENE C.F.C.
DOES NOT CONTAIN C.F.C.
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.
ENTHÄLT KEIN C.F.C.